



MODULCASA LINE

PREFABBRICATI COIBENTATI

INDISTRUTTIBILI

PRATICI

VERSATILI



DIMENSIONI (mm)

Modello Type	Lunghezza Length	Larghezza width	Altezza Height	Tara Tare	Peso lordo max Gross Weight max
8'L	2.438	2.000	1.930	580	4.495
8'H	2.428	2.000	2.260	610	4.525
9'	2.840	2.200	2.260	670	5.760
10'	3.029	2.438	2.591	800	6.495
13'	3.950	2.200	2.260	840	7.615
15'	4.400	2.438	2.591	1.020	9.110
20'	6.058	2.438	2.591	1.210	12.195

CARATTERISTICHE TECNICHE

Basamento, montanti e copertura in profili a "C" pressopiegati, sp.25/10 saldati in un unico corpo.

Pareti e copertura in lamiera grecata, sp. 13/10, saldata in continuo alla struttura e sottoposta a trattamento con impregnante.

Porta 2 ante con doppia chiusura tipo container e protezione antifurto.

Blocchi d'angolo saldati, sp.60/10.

Verniciatura con vernici alchidiche modificate anticorrosive; mono unica all'interno, due mani all'esterno.

Tasche porta-forche incluse.

CONTAINER ISO MODUL

Technical data:

- Main structure and roof in folder and welded "C" profiles thickness 25/10.
- All and roof in zinc plate 13/10 thick welded to main structure
- Floor made of dried wood tables, 30 mm thick, groove-and-tongue joint, screwed to the main structure and treated with special impregnating paint.
- Door: 2 shutters with double lock and security protection.
- Welded corner blocks, 60/10 thick.
- Painting with modified anticorrosive alkyd paintings; one internal coat, two external coats.
- Loadgigngs for elevator forks enclosed.

Fiche technique

- Base, montants et toiture en profils à « C » pliés, ép. 25/10, soudé dans un seul corps.
- Parois et toiture en tôle nervurée, ép. 13/10, soudée en continu à la structure
- Plancher en douves de bois séché ép. mm30, assemblage à rainure et languette, vissé à la structure et traité avec injection
- Porte à deux battants avec double serrure et protection anti-vol.
- Blocs corniers soudés, ép. 60/10.
- Vernissages avec vernies alkide modifiées anticorrosives : 1 couche à l'intérieure, 2 couche à l'extérieure.
- Avec porte fourreaux pour le logement des fourches des élévateurs.



MODULCASA LINE

Modulcasa Line S.p.A.

Via Martini, 3 • Bannone di TRAVERSETOLO (Parma)

Tel. +39 0521 848421 • Fax +39 0521 848309

e-mail: modulcasa@modulcasaline.com

www.modulcasaline.com



Marcatura CE secondo la normativa EN 1090-1:2009

Centro trasformazione lavorazione dell'acciaio: attestato N. 1290/11

Attestazione SOA

OG1	class. V
OG3	class. III
OG11	class. II
OS18-A	class. VI
OS32	class. II