

CONTAINER BOX

Codice Articolo	DIMENSIONI (mt.)			Peso teorico
	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Kg
CTZM320	3.18	1.93	2.25	435
CTZM322	3.18	2.18	2.25	465
CTZM420	4.18	1.93	2.25	540
CTZM422	4.18	2.18	2.25	575



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Monoblocco metallico in robusta struttura di acciaio zincato sp. 15/10, pareti e tetto in lamiera zincata grecata (h greca 40 mm.), pavimentazione in pannelli di agglomerato di legno fissato a intelaiatura portante in tubolare di acciaio zincato.


Portata neve: 140 Kg/mq

Portata in appoggio: 250 kg/mq

Portata in sollevamento: 230 kg/mq

Dotazione di serie:

- 1 porta a due ante su tutta la larghezza con chiusura a serratura. Dimensione utile cm. 188x205.
- Ganci sul tetto per sollevamento dall'alto.



MODULCASA LINE

PREFABBRICATI COIBENTATI

MAGGIO 2022

Modulcasa Line SpA non si assume nessuna responsabilità civile o penale per il montaggio dei suoi prefabbricati senza l'autorizzazione dell'Autorità competente. Modulcasa Line SpA non si assume nessuna responsabilità civile o penale per un uso improprio da quello per cui il prefabbricato è stato realizzato o contrario alle vigenti norme di legge. Le misure, i pesi, le caratteristiche tecniche sono indicativi e non impegnativi. Modulcasa Line SpA si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso.

CONTAINER ISO MODUL


Codice Art.	Lungh. (ft)	Lungh. (mm)	Largh. (mm)	Altezza (mm)	Peso (Kg)
CTISO8L	8' L	2438	2000	1930	580
CTISO8H	8' H	2438	2000	2260	610
CTISO9	9'	2840	2200	2260	670
CTISO10	10'	3029	2438	2591	800
CTISO13	13'	3950	2200	2260	840
CTISO15	15'	4400	2438	2591	1020
CTISO20	20'	6058	2438	2591	1210

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Basamento, montanti e copertura in profili a "C" pressopiegati, sp. 25/10 - 30/10, saldati in un unico corpo. Pareti e copertura in lamiera grecata, sp. 13/10, saldata in continuo alla struttura.

Pavimento composto con fogli di agglomerato di legno OSB3 sp.22 mm avvitato alla struttura del basamento. Porta a due ante con doppia chiusura tipo container e protezione antifurto. Blocchi d'angolo saldati sp. 60/10. Verniciatura interna ed esterna con trattamento di pulizia e una mano di fondo con antiruggine, lato esterno con una mano di smalto a finire RAL 9002.

Tasche porta-forche incluse.



MODULCASA
LINE

Modulcasa Line S.p.A.
Via Martini, 3 • Bannone di TRAVERSETOLO (Parma)
Tel. +39 0521 848421 • Fax +39 0521 848309

www.modulcasaline.com

e-mail: modulcasa@modulcasaline.com

Marcatura CE secondo normative EN1090-1:2009
Azienda con Sistema di Gestione certificato da DNV
ISO 9001 - ISO 14001

Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato da DNV
UNI EN ISO 3834-2
Azienda con Servizio certificato da DNV
REGOLAMENTO (CE) 303/2008

Attestazione SOA

OG1 class: V

OG3 class: III

OG11 class: II

OS6 class: II

OS7 class: II

OS28 class: II

OS30 class: I

OS32 class: IV-BIS

OS18-A class: VII